




2060

Univerzální brousící lamelový talíř.



Použití

Příprava svarové plochy, opracování rovinných i tvarových ploch, broušení rohů i hran. Vysokolegované nerez ocele, konstrukční ocele, litina, hliník a slitiny hliníku.


Bezpečnost práce

Nepřekračujte maximální doporučené otáčky. Pracujte s osobními ochrannými prostředky: ochranné brýle, ochranný oděv, rukavice, respirátor a ochrana sluchu. Použijte ochranný kryt stroje.

Doporučené otáčky a příkon úhlové brusky

Průměr mm	max. ot / min.	min. výkon W
125	12 200	1 200
150	10 200	1 500
180	8 500	2 000

Tvar brousícího talíře



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 2060** je použitelný pro ocele, nerez ocele, litinu a hliník.
- **WELCO 2060** má dvojitě lamely z brousícího plátna s keramickým a zirkonovým zrnem.
- **WELCO 2060** má speciální podložku ze skleněných vláken, která umožňuje úplné opotřebení kotouče bez jakéhokoliv poškození obrobku.
- **WELCO 2060** má vysoký brousící výkon a vysokou životnost za příznivou cenu.

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Zrnitost	Průměr mm	Tvar	Bal / ks
33206040	40	125	kónický	20
33206060	60	125	kónický	20
33206080	80	125	kónický	20
34206040	40	150	rovný	10
34206060	60	150	rovný	10
34206080	80	150	rovný	10
36206040	40	180	kónický	10
36206060	60	180	kónický	10
36206080	80	180	kónický	10