



1500 FLX

Univerzálne tavidlo pre tvrdé spájkovanie striebrom.



Použitie

Tvrde spájkovanie striebrom na oceliach, antikorových oceliach, medi, mosadzi, bronzoch a zliatinách niklu. Spájkovanie tvrdokovových plátkov nástrojov pre trieskove obrábanie.

Oblasť použitia

WELCO 1500FLX je univerzálne tavidlo pastovitej konzistencie. Je použiteľné pre spájkované spoje ocelí i antikorových, niklu a niklových zliatin, a tiež pre meď a medené zliatiny predovšetkým v potravinárskom priemysle. Zvláštnou oblasťou použitia je spájkovanie výrobkov pre domácnosť, chladiacich a destilačných zariadení, riadov, ozdôb a šperkov. Široký rozsah pracovnej teploty umožňuje použitie so všetkými bežne vyrábanými striebornými spájkami.

Návod na použitie

Spájkované miesto očistite a odmastite. Naneste rovnomernú vrstvu tavidla. Spájkované miesto prehrejte celé tak, aby sa tavidlo rozpúšťalo. Pri ohreve plameňom nahrievajte vždy len okolie tavidla, inak hrozí jeho zhorenie. Spájkku postavte nad škáru, odtavte malú kvapku, ktorú plameňom zpracujte. Sklovité zvyšky tavidla odstránite najlepšie ochladením spájkovaného spoja vodou.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1500FLX** je vyvinuté pre tvrdé spájkovanie striebrom.
- **WELCO 1500FLX** je vhodné pre všetky druhy strieborných spájkok.
- **WELCO 1500FLX** má široký rozsah pracovnej teploty.
- **WELCO 1500FLX** má jednoduché použitie.
- **WELCO 1500FLX** je použiteľné na spájkovanie ocelí, antikorových ocelí, medi a zliatin, mosadzí, bronzov a zliatin niklu.

Normy

DIN 8511 / F - Sh1
DIN EN 1045 / FH 10

Mechanické vlastnosti, zvariteľnosť

Pracovná teplota: 550 - 800°C.

Rozmery a balenie

Sklad.číslo	Popis	kg / bal
22150000	Tavidlo pre spájkov. striebrom	0,25