



# 1252

## Svářečská respirační polomaska.



### Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1252** umožňuje svým nízkým profilem polomasky použití ve většině svářečských masek.
- **WELCO 1252** zaručuje 99,7% filtraci vzduchu.
- **WELCO 1252** má skládané filtry s velkou plochou pro nízký dýchací odpor.
- odpor bez ohledu na vlhkost vzduchu. **WELCO 1252** má velký výdechový ventil usnadňující dýchání.
- **WELCO 1252** má tělo respirátoru vyrobené z kvalitních dermatologicky testovaných materiálů.

### Použití

**WELCO 1252** je respirační polomaska, speciálně navržena pro svářečské práce. Patentovaný P100 skládaný filtr s velkou plochou umožňuje má nízký dýchací odpor. Maximalizuje efektivitu bez ohledu na vlhkost a prodlužuje životnost filtru.

Účinnost filtrace vzdušných částic je 99,7%. P100 filtry jsou velmi odolné vůči oleji a poskytují filtraci vzdušných částic, včetně pevných prachových částic, kovových par, mlhy a díky vnitřní uhlíkové vrstvě i zápachů. Ideální ochrana pro většinu svářečských aplikací a také pro broušení a leštění.

Filtry poskytují ochranu před šestimocným chromem (nerezová ocel), oxidem zinečnatým (pozinkovaná ocel), manganem, hliníkem, niklem, oxidem železa, mědi, kadmia, olova a berylia.

Ergonomický tvar masky s nízkým profilem minimalizuje mrtvý vzdušný prostor, aby se uživateli cítil pohodlně. Velký zpětný vypouštěcí ventil usnadňuje dýchání.

Tenký design umožňuje použít polomasku pod většinu svářečských kulek včetně **WELCO 1250** a zároveň maximalizuje zorné pole.

Čtyřbodové páskové upevnění na hlavu poskytuje maximální komfort při použití.

Kvalitní konstrukce z lékařsky kvalitních materiálů - latexu a silikonu, které jsou bez zápachu a antialergenní.

### Normy

NIOSH Certification : 42 CFR part 84



### Rozměry a balení

Sklad.číslo	Popis	Velikost	bal. /
21125201	Svářečská respirační	S/M	1
21125202	polomaska	M/L	1
21125203	Náhradní filtry		2