



1252

Svářečská respirační polomaska



Klíčové vlastnosti

- Nízký profil polomasky umožňuje použití ve většině svářečských masek.
- Minimální účinnost 99,95% při 0,3 mikronu.
- Skládané filtry mají velkou plochu pro nízký dýchací odpor bez ohledu na vlhkost vzduchu.
- Velký výdechový ventil usnadňuje dýchání.
- Tělo respirátoru vyrobeno z kvalitních dermatologicky testovaných materiálů.

Vlastnosti

Účinný proti prachu a výparům obsahujícím látky jako jsou mikroorganismy, mramor, sádra, oxid titaničitý, mastek, minerální vlna, dřevo, čisticí prostředky, textilní vlákna, koření, sůl, krmiva pro zvířata atd.

Účinný i pro malé koncentrace par/pachů.

Chrání před prachem, který může způsobit onemocnění plic. Chrání zejména před uhlím, oxidem křemičitým, bavlnou, železnou rudou, grafitem, kaolinem, zinkem, hliníkovým prachem. Chrání před škodlivým prachem, jako je azbest, bauxit, uhlí, oxid křemičitý, železo, a před toxickým prachem, jako je mangan, olovo a chrom.

Skládané, vyměnitelné filtry P3 mají minimální účinnost 99,95 % při velikosti 0,3 mikronu a dýchací odpor 3 mbar při průtoku 47,5 l/min pro každý filtr.

Tělo masky bez latexu a silikonu, bez zápachu. Tělo ventilu z nylonu, inhalační/výdechová membrána ze silikonu. 4 bodově nastavitelný elastický popruh na hlavu a krk s komfortní vycpávkou z TPE (kvalita EN ISO 10993-10).

Použití

Ocelárny, slévárny, cementárny, výroba skla, keramiky, chemický průmysl, odpadové hospodářství, stavebnictví, železniční průmysl, svařování, broušení atp.



Provedení P3NO s aktivním uhlím

Normy

Maska: EN 140:1998

Filtry: EN 143:2021 EN 14387:2004+A1:2008

Obsah balení

1 ks Polomaska 1252 včetně filtrů P3

1 ks Návod k použití



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
21125201	Polomaska vel. S/M	1
21125202	Polomaska vel. M/L	1
21125203	Náhradní filtry	2