



1013

Nerezový sprej vysoké kvality.



Použití

Zábradlí, potrubí, ploty, stožáry, komíny, zemní stroje, výfuky, rafinerie, mosty, nádrže, ocelové rámy a konstrukce.

Oblast použití

Opravy součástí z nerez ocelí. Pokovování za studena. Ochrana svarových spojů proti korozi. Doplněk žárového pokovování.

Vlastnosti

1. Ochrana před korozi.
2. Ochrana před vlhkostí. Vysoký podíl nerez oceli tvoří ochrannou krycí vrstvu odolávající otěru a vlhku.
3. Jednoduché použití.
4. Jedinečný podklad. Po zaschnutí vytváří houževnatý, elastický, kovový povlak, snadno přelakovatelný, neodloupávající se při deformacích.
5. Úsporné použití. Jedna nádobka spreje o objemu 400 ml vystačí na plochu cca 4 m² při tloušťce ochranné vrstvy 10 mikronů.
6. Dobrá teplotní odolnost. Prachovitě suchý nerezový povlak odolává teplotám do +300°C.

Bezpečnostní informace

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

Obsahuje: Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obal podle státních předpisů.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1013** vytváří kovový povlak odolný povětrnostním vlivům a otěru.
- **WELCO 1013** tvoří hladký film.
- **WELCO 1013** má vysoký stupeň lesku.
- **WELCO 1013** má vynikající přilnavost.
- **WELCO 1013** zasychá velmi rychle.
- **WELCO 1013** netvoří kapky.
- **WELCO 1013** umožňuje přelakování.
- **WELCO 1013** efekt nerezové oceli.

Návod k použití

Povrch součástí očistěte a odmastěte. Obsah nádoby protřepejte cca 2 min. Nástřík provádějte ze vzdálenosti cca 25 cm. Nádobu držte kolmo. Po ukončení obraťte nádobu dnem vzhůru a krátkým prostríknutím vyčistěte ventil.

Technické údaje

Teplotní odolnost	do +300°C
Prachovitě suché	po 10 minutách
Suchý na dotek	po 20-25 minutách
Nános 2. vrstvy	po 15 - 30 minutách
Přelakování	po 24 - 48 hodinách
Doba vytvrzení	14 dnů
Urychlení vytvrzení	30 minut při 150°C

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Objem	ks / bal
21101300	400 ml	1
21101312	12 x 400ml	12