



1235

Bavlněný svářečský kabát.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1235** je vyroben z plameni odolné bavlny 520g/m².
- **WELCO 1235** švy jsou prošity třípramenným kevlarovým vláknem.
- **WELCO 1235** má dvojité uzavírání knoflíky a suchým zipem.
- **WELCO 1235** má všechny knoflíky a nýty jsou elektricky nevodivé.
- **WELCO 1235** má stojatý límec se zapínáním na suchý zip.
- **WELCO 1235** lze k němu připnout koženou zástěru WELCO 1227.
- **WELCO 1235** lze až 25x vyprat bez snížení odolnosti plameni.

Použití

Tento výrobek je určen k používání pro všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, rovněž i pro řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky. Protože se použití liší, je na zodpovědnosti uživatele identifikovat správný výrobek pro každé použití.

Elektrická a jiná nebezpečí

Kabát **WELCO 1235** chrání proti krátkodobému elektrickému šoku a nechrání proti delšímu zásahu vysokým napětím.

Tento výrobek chrání v určených polohách při práci a svařování. Je možné, že budou požadovány extra ochranné výrobky. Je na zodpovědnosti uživatele identifikovat je.

Normy

EN ISO 11611 (2015) Třída 2/A1+A2
TÜV BP 60096353 0001
TÜV 21220174 001



Sušení, žehlení, skladování

Mechanické čištění a žehlení je možné, ale pouze pod teplotu 95° C. Skladujte v suchu při teplotách nad 5°C.



Dodávané velikosti					
Velikost	M	L	XL	XXL	XXXL
Délka cm	76	81	86	91	96
Obvod cm	96	104	112	120	128

Rozměry a balení		
Sklad.číslo	Velikost	bal. / ks
21123501	M	1
21123502	L	1
21123503	XL	1
21123504	XXL	1
21123505	XXXL	1

