



# 1262

Bavlněný svářečský kabát s reflexními pruhy, zesílený hovězí štípenkou.



### Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1262** je vyroben z plameni odolné bavlny 520g/m<sup>2</sup>.
- **WELCO 1262** má švy prošity třípramenným kevlarovým vláknem.
- **WELCO 1262** má dvojitě uzavírání knoflíky a suchým zipem.
- **WELCO 1262** má všechny knoflíky a nýty elektricky nevodivé.
- **WELCO 1262** je opatřen reflexivními pruhy z nehořlavého materiálu.
- **WELCO 1262** má rukávy a přední dolní část zesílené hovězí štípenkou.
- **WELCO 1262** lze až 25x vyprat bez snížení odolnosti plameni.

### Použití

Tento výrobek je určen k používání pro všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, rovněž i pro řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky. Protože se použití liší, je na zodpovědnosti uživatele identifikovat správný výrobek pro každé použití.

### Elektrická a jiná nebezpečí

Kabát **WELCO 1262** chrání proti krátkodobému elektrickému šoku a nechrání proti delšímu zásahu vysokým napětím.

Tento výrobek chrání v určených polohách při práci a svařování. Je možné, že budou požadovány extra ochranné výrobky. Je na zodpovědnosti uživatele identifikovat je.

### Normy

EN ISO 11611 (2015) Třída 2/A1+A2  
TÜV BP 60096353 0001  
TÜV 21220174 001



### Dodávané velikosti

Velikost	M	L	XL	XXL	XXXL
Délka cm	76	81	86	91	96
Obvod cm	96	104	112	120	128

### Rozměry a balení

Sklad.číslo	Velikost	bal. / ks
21126201	M	1
21126202	L	1
21126203	XL	1
21126204	XXL	1
21126205	XXXL	1

### Sušení, žehlení, skladování

Mechanické čištění a žehlení je možné, ale pouze pod teplotu 95° C. Skladujte v suchu při teplotách nad 5°C.

