



1263

Dlouhý bavlněný svářečský plášť pro těžký provoz.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1263** je vyroben z plameni odolné bavlny 520g/m².
- **WELCO 1263** má švy prošity třípramenným kevlarovým vláknem.
- **WELCO 1263** má dvojitě uzavírání knoflíky a suchým zipem.
- **WELCO 1263** má všechny knoflíky a nýty elektricky nevodivé.
- **WELCO 1263** má tři praktické kapsy, kryté hovězí štípenkou.
- **WELCO 1263** má stojatý límec se zapínáním na suchý zip..
- **WELCO 1263** lze až 25x vyprat bez snížení odolnosti plameni.

Použití

Tento výrobek je určen k používání pro všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, rovněž i pro řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky. Protože se použití liší, je na zodpovědnosti uživatele identifikovat správný výrobek pro každé použití.

Elektrická a jiná nebezpečí

WELCO 1263 chrání proti krátkodobému elektrickému šoku a nechrání proti delšímu zásahu vysokým napětím.

Tento výrobek chrání v určených polohách při práci a svařování. Je možné, že budou požadovány extra ochranné výrobky. Je na zodpovědnosti uživatele identifikovat je.

Normy

EN ISO 11611 (2015) Třída 2/A1+A2
TÜV BP 60096353 0001
TÜV 21220174 001



Sušení, žehlení, skladování

Mechanické čištění a žehlení je možné, ale pouze pod teplotu 95° C. Skladujte v suchu při teplotách nad 5°C.



Dodávané velikosti

Velikost	M	L	XL	XXL
Délka cm	76	81	86	91
Obvod cm	96	104	112	120

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Velikost	bal. / ks
21126301	M	1
21126302	L	1
21126303	XL	1
21126304	XXL	1

