



1453 FR

Chemický odstraňovač zbytků nekorosivních tavidel při pájení hliníku.



Použití

Výroba a opravy chladičů a klimatizací, opravy výparníků chladniček, opravárenství a údržba.

Oblast použití

WELCO 1453FR je chemický odstraňovač pro odstraňování zbytků nekorosivních tavidel při pájení pájkami **WELCO 1414C, 1451C a 1452C**.

Návod k použití

Naneste čistič štětcem na zbytky tavidla a nechte působit 15-30 minut. Odstranění zbytků tavidla lze urychlit při teplotě do 80°C. Poté setřete suchým hadrem nebo papírovou utěrkou a případně opláchněte teplou vodou. Použitý hadr nebo utěrku dejte do kontejneru s nebezpečným odpadem.

Při práci důkladně větrejte. Používejte respirátor, ochranný obličejový štít a ochranný oděv, obuv a gumové rukavice.

Skladujte v suchu, chraňte před mrazem. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě.

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1453FR** je vhodný pro chemické odstraňování zbytků tavidel při pájení hliníku.
- **WELCO 1453FR** je určen pro nekorosivní tavidla typu NOCOLOK.
- **WELCO 1453FR** má jednoduché použití.

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Popis	bal/ks
21145300	Odstraňovač zbytků tavidla 1 litr	1