



1249

Univerzální samostmívací svářečská maska



Použití

WELCO 1249 je univerzální svářečská maska pro svařování elektrickým obloukem a broušení.

Návod k použití

Maska se zapíná automaticky při zapálení elektrického oblouku. Při nečinnosti dojde do 15 minut k automatickému vypnutí. Nastavení tmavosti DIN 9 až 13 se provádí knoflíkem nalevo vně masky. Pod tímto knoflíkem je tlačítko pro aktivaci a deaktivaci brousícího režimu, ve kterém je uzamčena tmavost DIN 4. Signalizace režimu broušení je zelenou LED diodou **GRIND** uvnitř na horní části kazety. Nastavení citlivosti se provádí knoflíkem **SENSITIVITY** uvnitř na horní části kazety. Nastavení zpoždění rozetmění se provádí knoflíkem **DELAY** uvnitř na horní části kazety. Napájení je kombinované solárním článkem a výměnnou lithiovou baterií. Vybití baterie je signalizováno červenou LED diodou **LOW BATTERY**. Maska umožňuje instalaci dioptrického skla **WELCO 0030**.

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1249** je univerzální svářečská maska pro svařování elektrickým obloukem a broušení.
- **WELCO 1249** má tlačítko pro brousící režim vně masky a indikaci LED diodou uvnitř masky.
- **WELCO 1249** je napájena vyměnitelnou lithiovou baterií a má indikátor vybití baterie.
- **WELCO 1249** má filtr zobrazující reálné barvy.
- **WELCO 1249** má 4 senzory, které zajišťují spolehlivou funkci ve všech pozicích.
- **WELCO 1249** má automatické zapnutí i vypnutí.
- **WELCO 1249** umožňuje vložení dioptrického skla.

Normy

DIN EN 379 , AS/NZS1338.1

Technické údaje	
Optická třída	1.1.1.2
Rozměry průzoru	98 x 48 mm
Rychlost zatemnění	0,1 - 0,2 msec
Tmavost neaktivní	DIN 4
Tmavost aktivní	DIN 9 - 13 plynule nastavitelná
Citlivost	plynule nastavitelná
Zpoždění rozetmění	0,1 - 1,9 sec.
Baterie	1 ks CR 2450 ca. 1000hod.
Počet senzorů	4
Materiál skeletu	Nylon
Hmotnost	490g
Pracovní teplota	-5 až +55°C
Skladovací teplota	-20 až +55°C



1249

Univerzální samostmívací svářečská maska



TRUE COLOUR – REÁLNÉ BARVY



VÝMĚNA BATERIE



3V Lithium Batteries CR2450 1EA,



Dodávané varianty, příslušenství a náhradní díly.

Skladové číslo	Popis	Bal. / ks
21124900	Maska komplet	1
21124901	Hlavový kříž	1
21124902	Potní páska	2
21124903	Přední fólie	10
21124904	Vnitřní fólie	10
21124905	Rámeček kazety se šroubem	1
21123010	Dioptrické sklo +1,0D	1
21123015	Dioptrické sklo +1,5D	1
21123020	Dioptrické sklo +2,0D	1
21123025	Dioptrické sklo +2,5D	1

Pozn:

Náhradní díly

Příslušenství



21124905



211230xx