



1106 FLX

Tavidlo pro měkké pájení nerez ocelí, niklu a niklových slitin.



Použití

Potravinářský průmysl, elektrotechnika, výroba a opravy spojů na nerez ocelích, niklu a niklových slitinách, pájení galvanicky pokovených materiálů.

Oblast použití

WELCO 1106 FLX je tavidlo pro měkké pájení nerez ocelí, niklu a niklových slitin. Zaručuje velmi dobrou dezoxidaci a dobrou smáčivost pájených povrchů.

Způsob ohřevu

Acetylénový, propanbutanový plamen, indukční ohřev, elektrická pájedla apod.

Doporučení

Pájené místo dobře odmastěte a očistěte brusným roumem **WELCO 2071**. Při ohřívání plamenem nenahřívejte přímo pájku ani tavidlo – shoření tavidla! Zbytky tavidla po ukončení pájení odstraňte oplachem vodou.

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1106 FLX** je vysoce aktivní kapalně tavidlo.
- **WELCO 1106 FLX** je ideální tavidlo pro pájení nerez ocelí.
- **WELCO 1106 FLX** nezbarví povrch nerez ocelí.
- **WELCO 1106 FLX** lze použít v kombinaci s libovolnou měkkou pájkou.
- **WELCO 1106 FLX** je velmi dobře zatékající, aktivně kapilární.

Normy

DIN EN 29454-1 / 3.2.2

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Popis	kg / bal
21110610	Tavidlo	0,10