



1108P

Instalační Sn-Cu pájecí pasta.



Použití

Rozvody pitné vody, pájení měděných trubek, potravinářský průmysl, elektrotechnika, opravy chladičů a klimatizací.

Oblast použití

WELCO 1108P je Cu-Sn pájecí pasta s jedinečnými vlastnostmi, pro spojování zejména mědi a barevných kovů. Má nízkou pracovní teplotu, rychle se roztéká a díky vestavěnému aktivnímu tavidlu má také velmi dobrou smáčivost. Další opracování není nutné. Díky vysoké elektrické vodivosti je použitelná pro pájení v elektrotechnice a pro svou kapilaritu ve vakuové technice. **WELCO 1108P** je nejedovatá, nekoroduje a proto je také vhodná pro potravinářský průmysl.

Způsob ohřevu

Acetylenový, propan-butanový plamen, indukční ohřev, elektrická pájedla apod.

Návod k použití

Pájené místo dobře očistěte brusným roumem **WELCO 2071** a odmastěte. Při ohřívání plamenem nenahřívejte přímo pájku ani pájené místo – shoření tavidla. Zbytky tavidla po ukončení pájení odstraňte oplachem vodou.

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1108P** je pevnější než běžné olovo - cínové pájky.
- **WELCO 1108P** je nejedovatá, neobsahuje žádné olovo, zinek, antimon nebo kadmium.
- **WELCO 1108P** je použitelná na rozvody pitné vody.
- **WELCO 1108P** nekoroduje, zůstává lesklá.
- **WELCO 1108P** je velmi dobře zatékající, aktivně kapilární.

Normy

Pájka : DIN EN 29453 / S-Sn97Cu3
Tavidlo : DIN EN 29454-1 / 3.1.1

Mechanické vlastnosti, svařitelnost

Pracovní teplota °C	Pevnost v tahu N/mm ²	Elektrická vodivost Sm/mm ²	Tvrdość HB
230/250	150	7 - 8	15

Chemické složení svarového kovu (%)

Sn	Cu
97	3,0

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Popis	kg / bal
22110825	Pájecí pasta	0,25