



1013

INOXSIL - antikorový sprej s vysokou kvalitou.



Použitie

Zábradlia, potrubia, ploty, stožiare, komíny, zemné stroje, výfuky, rafinérie, mosty, nádrže, ocelové rámy a konštrukcie.

Oblasť použitia

Opravy súčiastok z antikorovej ocele. Pokovovanie za studena. Ochrana zvarových spojov proti korózii. Doplnok žiarového pokovovania.

Vlastnosti

1. Ochrana pred koróziou. Hliník vytvára na povrchu vrstvu oxidu, ktorá efektívne chráni pred koróziou.
2. Ochrana pred vlhkosťou. Vysoký podiel antikorovej ocele tvorí ochrannú kryciu vrstvu odolávajúcu oteru a vlhku.
4. Jednoduché použitie. Jednokomponentný systém s neobmedzenou trvanlivosťou, dodávaný ako sprej.
5. Jedinečný podklad. Po zaschnutí vytvára húževnatý, elastický, kovový povlak, ľahko prelakovateľný, neodlupávajúci sa pri deformáciach.
7. Úsporné použitie. Jedna nádobka spreja s obsahom 480 g netto vystačí na plochu cca 4 m² pri hrúbke ochrannej vrstvy 10 mikrónov.
8. Dobrá teplotná odolnosť. Prachovito suchý antikorový povlak odoláva teplotám do 315°C. Po úplnom vytvrdnutí odoláva teplotám do 490°C.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1013** vytvára kovový povlak tvorený hliníkovým základom a antikorovou zložkou.
- **WELCO 1013** obsahuje 96% kovu v suchom filme.
- **WELCO 1013** má stupeň čistoty: 98%.
- **WELCO 1013** má vynikajúcu priľnavosť.
- **WELCO 1013** zasychá veľmi rýchlo.
- **WELCO 1013** netvorí kvapky.
- **WELCO 1013** umožňuje prelakovanie.
- **WELCO 1013** je oteruvzdorný.

Návod na použitie

Povrch súčiastky očistite a odmastite. Obsah nádoby pretrepte cca 2 min. Nástrek prevádzajte zo vzdialenosti cca 25 cm. Nádobku držte kolmo. Po ukončení obráťte nádobku hore dnom a krátkym prestrieknutím vyčistite ventil.

Technické údaje

Teplotná odolnosť	do 490°C
Prachovito suché	po 3 minútach
Odolnosť vode	po 15 minútach
Nános 2. vrstvy	po 15 - 30 minútach
Prelakovanie	po 24 - 48 hodinách
Doba vytvrdnutia	14 dní
Urýchlenie vytvrdnutia	30 minút pri 150°C

Rozmery a balenie

Sklad. číslo	Hmotnosť	Objem	ks / bal
21101300	480g	400 ml	1
21101312	12 x 480g	12 x 400ml	12