



1050



Rezacia a drážkovacia elektróda pre všetky typy ocelí a ostatné kovy.



Použitie

Odstránenie zvarov na antikorových oceliach, rezanie trubiek, vypaľovanie otvorov, rezanie starých káblov, utesnenie zaolejovaných plôch na šedej liatine.

Oblasť použitia

WELCO 1050 silne obalená drážkovacia a rezacia elektróda je použiteľná pre všetky typy ocelí feritické i austenitické, pre šedú liatinu, oceloliatinu a ostatné farebné kovy.

Návod na použitie

Pre drážkovanie je vhodné základný materiál nakloniť tak, aby odtavený kov mohol lepšie odtekať. Elektródu vedzte čo najviac súbežne so základným materiálom, neustále v kontakte. Krátkymi pohybmi vpred a vzad (ako pri pilovaní) vytvoríte drážku v tvare písmene U. Natavený materiál na okrajoch drážky ľahko očistíte kladivkom na strusku.

Zváracie vlastnosti

WELCO 1050 zapáľuje ľahko, má stabilný oblúk a vyvíja stály tlak plynov.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1050** je rýchly pracovný prostriedok pre všetky typy ocelí a ostatné kovy.
- **WELCO 1050** pracuje s jednosmerným i striedavým prúdom.
- **WELCO 1050** ľahko zapáľuje a vyvíja stály tlak plynov.
- **WELCO 1050** je efektívna pre šedú liatinu, antikorové a mangánové ocele.
- **WELCO 1050** jednoducho odstraňuje silné vrstvy korózie.
- **WELCO 1050** tvorí čistý povrch pripravený pre zváranie.

Nastavenie prúdu (DC- / AC)

Ø mm	Prúd A
2,5	100 - 150
3,2	150 - 200
4,0	220 - 300
5,0	300 - 400

Rozmery a balenie

Sklad.číslo	Ø mm	dĺžka mm	kg / bal	ks / bal
21105025	2,5	350	4,0	160
21105032	3,2	350	4,0	110
21105040	4,0	350	4,0	72
21105050	5,0	450	3,6	33