



1106 FLX

Tavidlo pre mäkké spájkovanie antikorových ocelí, niklu a niklových zliatin.



Použitie

Potravinársky priemysel, elektrotechnika, výroba a opravy spojov na antikorových oceliach, nikle a niklových zliatinách, spájkovanie galvanický pokovených materiálov.

Oblasť použitia

WELCO 1106 FLX je tavidlo pre mäkké spájkovanie antikorových ocelí, niklu a niklových zliatin. Zaručuje veľmi dobrú dezoxidáciu a dobrú zmáčavosť spájkovaných povrchov.

Spôsob ohrevu

Acetylénový, propán - butánový plameň, benzínová lampa, el. spájkovačky apod.

Doporučenie

Spájkované miesto dobre odmastite a očistite brúsny rúnom **WELCO 2071**. Pri ohrievaní plameňom nenahrievajte priamo spájkku ani tavidlo – hrozí zhorenie tavidla! Zvyšky tavidla po ukončení spájkovania odstráňte opláchnutím vodou.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1106 FLX** je vysoko aktívne kvapalné tavidlo.
- **WELCO 1106 FLX** je ideálne tavidlo pre spájkovanie antikorových ocelí.
- **WELCO 1106 FLX** nesfarbí povrch antikorových ocelí.
- **WELCO 1106 FLX** sa dá použiť v kombinácii s ľubovoľnou mäkkou spájkou.
- **WELCO 1106 FLX** veľmi dobre zateká - je aktívne kapilárna.

Normy

DIN EN 29454-1 / 3.2.2

Rozmery a balenie

Sklad.číslo	Popis	kg / bal
21110610	Tavidlo	0,10