



# iWELD 3403

MMA, LIFT TIG výkonný svařovací inverter IGBT s digitálním ovládáním.



## Klíčové vlastnosti

- **WELCO iWELD 3403** je určen pro svařování obalenými elektrodami o průměrech 1,6 - 6,0 mm.
- **WELCO iWELD 3403** se vyznačuje: Jednoduchým ovládáním. Digitálním ukazatelem proudu. Vysokým zatěžovatelem. Nízkou hmotností. Odolnou přístrojovou skříní.
- **WELCO iWELD 3403** je ideální svařovací stroj pro těžké montážní a údržbářské svářečské práce.

## PARAMETRY

Počet fází	3
Napájecí napětí	3x400V+/-10%, 50/60Hz
Max./Efektivní proud	26,3A / 20,4A
Účinnost (cos $\phi$ )	0,93
Účinnost	88%
Dovolený zatěžovatel (10min/40°C)	400A / 60% 310A / 100%
Výstupní proud	30 - 400A
Výstupní napětí	21,2 - 36,0V
Napětí naprázdno	75V
Třída ochrany izolace	F
Krytí	IP21S
Hmotnost	26,0 kg
Rozměry (DxŠxV)	410 x 270 x 670 mm

## FUNKCE

Typ invertoru	IGBT
Digitální displej	Proud v A, 3-místný
EMC	ANO
ARC FORCE/ Nastavitelný	ANO / ANO
HOT START/ Nastavitelný	ANO / ANO
ANTI STICK	ANO
CELL	ANO
LIFT TIG	ANO
LIFT TIG Puls	NE

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW340300	Svařovací stroj iWELD 3403	1

## Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 1 rok. Za příplatek poskytujeme záruku na 2 roky a také službu WELCO WELDING MOBILITY - v případě poruchy stroje v době záruky zapůjčíme identický náhradní stroj po dobu opravy.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

## Obsah balení

1 ks svařovací stroj iWELD 3403  
1 ks kabel 3 m / 50 mm<sup>2</sup> s držákem elektrod  
1 ks kabel 3 m / 50 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou  
1 ks Návod k obsluze CZ/SK