



iWELD 5403

Svařovací invertor IGBT pro svařování TIG AC/DC a MMA.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO iWELD 5403** je určen pro svařování ocelí, titanu, Al slitin, Mg slitin a Cu slitin metodami TIG DC a TIG AC.
- **WELCO iWELD 5403** se vyznačuje:
Jednoduchým nastavením.
Bezdrátovým ovládáním.
Vysokým zatěžovatelem.
Nízkou hmotností.
Odolnou přístrojovou skříní.
- **WELCO iWELD 5403** je ideální svařovací stroj pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

Počet fází	3
Napájecí napětí	3x400V+/-10%, 50/60Hz
Max./Efektivní proud	36,5A / 28,3A
Účinník (cosφ)	0,7
Účinnost	85%
Dovolený zatěžovatel (10min/40°C)	400A / 60% 310A / 100%
Výst.proud DC MMA/TIG	10 - 400A / 10 - 320A
Výst.proud AC MMA/TIG	10 - 400A / 10 - 320A
Výstupní napětí MMA/TIG	10,4 - 26,0V/20,4 - 36,0V
Napětí naprázdno	67V
Třída ochrany izolace	H
Krytí	IP 23
Hmotnost stroj / komplet	27,0 kg / 57,5 kg
Rozměry stroje (DxŠxV)	550 x 240 x 445 mm
Rozměry kompl.DxŠxV)	700 x 410 x 710 mm

Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 1 rok. Za příplatek poskytujeme záruku na 2 roky a také službu WELCO WELDING MOBILITY - v případě poruchy stroje v době záruky zapůjčíme identický náhradní stroj po dobu opravy. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

FUNKCE

Typ invertoru	IGBT
Dálkové ovládání hořáku/bezdrátové	ANO/ANO
Počet programů	9
Vodní chlazení	ANO
MMA - ARC FORCE	ANO
MMA - HOT START/Nastavitelný	ANO/ANO
MMA - ANTI STICK	NE
TIG - zapalování	HF / LT
AC/DC PULSE TIG	ANO/ANO
WAVEFORMS	3
2T/4T	ANO

Sklad.číslo

Popis

ks / bal

IW540300	Svařovací stroj iWELD 5403	1
----------	----------------------------	---

Obsah balení

1 ks svařovací stroj iWELD 5403
1 ks kabel 3 m / 50 mm² s držákem elektrod
1 ks kabel 3 m / 50 mm² se zemnicí svorkou
1 ks hořák iGrip SR18WP, délka 4m
1 ks vodní chlazení IW5300 vč. vozíku IW5400
1 ks Návod k obsluze CZ/SK