



iWELD 6303S

Synergický svařovací inverter IGBT pro svařování MIG/MAG a MMA.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO iWELD 6303S** je určen pro svařování ocelí metodami MIG/MAG a MMA.
- **WELCO iWELD 6303S** se vyznačuje: Jednoduchým ovládním. Vysokým zatěžovatelem. Nízkou hmotností. Odolnou přístrojovou skříní.
- **WELCO iWELD 6303S** je ideální svařovací stroj pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY	
Počet fází	3
Napájecí napětí	3x400V+/-10%, 50/60Hz
Max./Efektivní proud	18,5A / 11,0A
Účinnost (cos ϕ)	0,93
Účinnost	85%
Dovolený zatěžovatel (10min/40°C)	300A / 32V / 35% 250A / 30V / 100%
Výst. proud MMA	40 - 300A
Výst. proud MIG/MAG	45 - 300A
Výst. napětí MMA/MIG	21,5 - 32,0V/16,2 - 29,0V
Napětí naprázdno	58V
Třída ochrany izolace	F
Krytí	IP 21
Hmotnost	60,0 kg
Rozměry (DxŠxV)	950 x 458 x 950 mm

Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 1 rok. Za příplatek poskytujeme záruku na 2 roky a také službu WELCO WELDING MOBILITY - v případě poruchy stroje v době záruky zapůjčíme identický náhradní stroj po dobu opravy. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

FUNKCE	
Typ invertoru	IGBT
Počet programů	3
EMC	ANO
MMA - ARC FORCE/ANTI STICK	NE/NE
MMA - HOT START/Nastavitelný	ANO/NE
Vodní chlazení	NE
FCAW	ANO
MIG/MAG SYNERGIE	ANO
2T/4T	ANO
Průměr drátu	0,8 - 1,2mm
Průměr cívky/kg max	270mm/16,0kg
Podávací kladky	4

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW630300	Svařovací stroj iWELD 6303S	1

Obsah balení

- 1 ks svařovací stroj iWELD 6303S
- 1 ks kabel 3 m / 35 mm² s držákem elektrod
- 1 ks kabel 3 m / 35 mm² se zemnicí svorkou
- 1 ks hořák iGrip 240, délka 4m
- 2 ks kladka V0,8/1,0mm + 2 ks kladka V1,0/1,2mm
- 1 ks adaptér na cívku s drátěnou kostrou
- 1 ks Návod k obsluze CZ/SK