



WELCO 8051F

Samostmívací svářečská maska
s přetlakovou filtrační jednotkou



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost DIN5-8 a DIN 9-13.
- HD výhled v reálných barvách
- Multifunkční použití pro veškeré svářečské práce. Režim broušení.
- TH3 filtr, 3 stupně průtoku vzduchu.
- Výkonný akumulátor.

Normy

4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379 ANSI CSSZ87 W4/5-13
CSA CSS Z94.3 W4/5-13

| Technické údaje : | |
|--|----------------------------|
| Maska WELCO 8051F : | |
| Klasifikace | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Rozměr průzoru | 100 x 83,4 mm |
| Tmavost neaktivní | DIN 4 |
| Tmavost aktivní | DIN 5 - 8 a DIN 9 - 13 |
| Spínací čas | 0,08 msec |
| Čas rozetmění | 0,1 - 0,9 sec nastavitelné |
| Citlivost | plynule nastavitelná |
| Počet pamětí | 3 |
| Napájení | 1ks CR2450 + solar cell |
| Senzory IR | 4 x |
| Filtrační jednotka WELCO FLOW : | |
| Průtok vzduchu | 170/200/230 l/perc |
| Filtr | 1 x TH3 P R SL |
| Hlučnost | Max: 70 dB |
| Akumulátor | Li-Ion 11.1V /4400 mAh |
| Rozměry jednotky | 240 x 165 x 70 mm |
| Hmotnost | Maska 815g, jednotka 1590g |
| Provozní teplota | -10 až +65°C |
| Záruční doba | 2 roky (baterie 6 měsíců) |

| Sklad.číslo | Popis | ks / bal |
|-------------|-----------------------------|----------|
| IW805150 | Svářečská maska WELCO 8051F | 1 |

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Filtrační jednotka

Nastavitelná 3-úrovňová regulace průtoku vzduchu

Výkonný dobíjecí Li-Ion akumulátor

LCD ovládací panel s podsvícením

Výstražné zvuky v kombinaci s vibracemi

Třída filtrů TH3 P R SL

Pás kombinovaný s popruhem pro pohodlné rozložení hmotnosti

UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky i hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie.

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska WELCO 8051F
- 5 ks vnější fólie 133x114 mm
- 2 ks vnitřní fólie 106x89 mm
- 1 ks filtrační jednotka
- 1 ks filtr TH3
- 1 ks předfiltr s kovovou mřížkou proti jiskrám
- 1 ks hadice s plátěným obalem
- 1 ks akumulátor
- 1 ks nabíječka
- 1 ks kontrolní průtokoměr
- 1 ks taška WELCO
- 1 ks plátěný vak
- 1 ks návod k obsluze



WELCO 8051F

Samostmívací svářečská maska
s přetlakovou filtrační jednotkou



| Náhradní díly a příslušenství | | | |
|-------------------------------|------------|--|--------|
| Poz. | Obj. číslo | Popis | ks/bal |
| 1 | IW805105 | Náhradní hlavový kříž včetně vzduchové trubice | 1 |
| 2 | IW804602 | Potní páska | 2 |
| 3 | IW805103 | Vnější fólie 114x133 mm | 5 |
| 4 | IW805104 | Vnitřní fólie 106x89 mm | 5 |
| 5 | IW805151 | Textilní vložka do masky | 1 |
| 6 | IW805153 | Hadice vč. textilního obalu | 1 |
| 7 | IW805154 | Přední kryt filtrační jednotky | 1 |
| 8 | IW805155 | Kovová mřížka předfiltru | 1 |
| 9 | IW805156 | Filcový předfiltr | 1 |
| 10 | IW805157 | Filtr TH3 | 1 |
| 11 | IW805158 | Akumulátor | 1 |
| 12 | IW805159 | Nabíječka | 1 |
| 13 | IW805160 | Kontrolní průtokoměr | 1 |
| 14 | IW805161 | Nosný ramenní popruh | 1 |
| 15 | IW880015 | Dioptrická lupa +1,5 D | 1 |
| | IW880020 | Dioptrická lupa +2,0 D | 1 |
| | IW880030 | Dioptrická lupa +3,0 D | 1 |

