






CUT iGrip VF

Plazmové řezací hořáky
s vysokofrekvenčním zapalováním.

Délka/ přípojka	Objednací číslo	Maximální napětí V	Řezací vzduch		Dovolený zatěžovatel	Čas dofuku	Obrázek
			tlak	Spotřeba			
7706, 7716, 7726 - iGrip CUT81							
6m / $\frac{3}{8}$ G	IW770600	500	4,5 - 5,0 bar	160 l/min	80A/60% 60A/100%	min.80sec	
6m / M14x1	IW771600						
6m / Central	IW772600						
7736, 7746 - iGrip CUT141							
6m / $\frac{3}{8}$ G	-	500	4,5 - 5,0 bar	210 l/min	140A/60% 100A/100%	min.140sec	
6m / M14x1	IW773600						
6m / Central	IW774600						
7756 - iGrip CUT151							
6m / $\frac{3}{8}$ G	-	500	4,5 - 5,0 bar	220 l/min	150A/60% 100A/100%	min.150sec	
6m / M14x1	-						
6m / Central	IW775600						

Délka/ přípojka	Objednací číslo	Maximální napětí V	Řezací vzduch		Dovolený zatěžovatel	Čas dofuku	Obrázek
			tlak	Spotřeba			
7766 - iGrip PT80 AUT							
6m / Central	IW776600	500	4,5 - 5,0 bar	160 l/min	80A/60% 60A/100%	min.80sec	