



MIG iGrip

MIG / MAG svařovací hořáky
chlazené plynem.

Délka	Objednací číslo	Hořák je standardně osazen	Dovolený zatěžovatel %	Max. svařovací proud A		Průměry drátu mm	Průtok plynu l/min	Obrázek
				CO ₂	M21			
6600 - MIG iGrip 150								
3m	IW660300	Eurokonektor Bowden 0,8-1,0mm Hubice D12/L54mm Tryska M6x25x0,8mm	60	180	150	0,6 - 1	8	
4m	IW660400							
5m	IW660500							
6610 - MIG iGrip 150F								
3m	-	Eurokonektor Bowden 0,8-1,0mm Hubice D12/L54mm Tryska M6x25x0,8mm	60	180	150	0,6 - 1	8	
4m	IW661400							
5m	IW661500							
6620 - MIG iGrip 240								
3m	IW662300	Eurokonektor Bowden 1,0-1,2mm Hubice D12,5/L63mm Tryska M6x25x1,0mm	60	250	220	0,8 - 1,2	12	
4m	IW662400							
5m	IW662500							
6630 - MIG iGrip 250								
3m	IW663300	Eurokonektor Bowden 1,0-1,2mm Hubice D15/L63mm Tryska M6x28x1,0mm	60	230	200	0,8 - 1,2	10	
4m	IW663400							
5m	IW663500							
6640 - MIG iGrip 250F								
3m	-	Eurokonektor Bowden 1,0-1,2mm Hubice D15/L63mm Tryska M6x28x1,0mm	60	230	200	0,8 - 1,2	10	
4m	IW664400							
5m	IW664500							
6650 - MIG iGrip 260								
3m	-	Eurokonektor Bowden 1,0-1,2mm Hubice D16/L76mm Tryska M6x28x1,0mm	60	290	260	0,8 - 1,2	12	
4m	IW665400							
5m	IW665500							
6660 - MIG iGrip 360								
3m	IW666300	Eurokonektor Bowden 1,2-1,6mm Hubice D16/L84mm Tryska M6x28x1,2mm	60	330	300	1,0 - 1,6	12	
4m	IW666400							
5m	IW666500							



MIG iGrip W

MIG / MAG svařovací hořáky
chlazené vodou.

Délka	Objednací číslo	Hořák je standardně osazen	Dovolený zatěžovatel %	Max. svařovací proud A		Průměry drátu mm	Průtok plynu l/min	Obrázek
				CO ₂	M21			
6700 - MIG iGrip 240W								
3m	-	Eurokonektor Bowden 1,0-1,2mm Hubice D12,5/L63mm Tryska M6x25x1,0mm	100	300	270	0,8 - 1,2	14	
4m	IW670400							
5m	-							
6710 - MIG iGrip 500W								
3m	IW671300	Eurokonektor Bowden 1,2-1,6mm Hubice D16/L76mm Tryska M8x30x1,2mm	100	500	450	1,0 - 1,6	14	
4m	IW671400							
5m	IW671500							
6720 - MIG iGrip 900W								
3m	-	Eurokonektor Bowden 1,2-1,6mm Hubice D16/L80,5mm Tryska M8x30x1,6mm	100	550	500	1,0 - 1,6	14	
4m	IW672400							
5m	IW672500							