



TIG iGrip

TIG svařovací hořáky chlazené plynem.

Délka / provedení	Objednací číslo	Dovolený zatěžovatel %	Jmenovitý proud A		Koncovka	Průměr wolfram. elektrody	Obrázek
			AC	DC			
5500 - iGrip SR 26 - tlačítko							
4m/kůže	IW550410	60	170	240	TSB 35/50	1,0-4,0	
4m/Epdm	IW550400						
8m/kůže	IW550810						
8m/Epdm	IW550800						
5520 - iGrip SR 26P - tlačítko + potenciometr							
4m/kůže	IW552410	60	170	240	TSB 35/50	1,0-4,0	
8m/kůže	IW552810						
5530 - iGrip SR 26V - ventil							
4m/Epdm	IW553400	60	170	240	TSB 35/50	1,0-4,0	
8m/Epdm	iW553800						
5540 - iGrip SR 17 - tlačítko							
4m/Epdm	IW554400	60	100	140	TSB 35/50	1,0-2,4	
8m/Epdm	IW554800						
5550 - iGrip SR 17V - ventil							
4m/Epdm	IW555400	60	100	140	TSB 35/50	1,0-2,4	
8m/Epdm	IW555800						
5560 - iGrip SR9 - tlačítko							
4m/Epdm	IW556400	60	80	110	TSB 35/50	1,0-1,6	
8m/Epdm	IW556800						

Poznámka:

při požadavku dodání flexibilního krku přidat do objednávky k hořáku příslušný flexibilní krk + servisní poplatek obj. č. IWFLX55.