









# iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje  
TIG DC a TIG AC/DC.

Kabely pro svařování elektrickým obloukem dodáváme s kvalitními měděnými kabely H01N2-D zn. EPROFLEX s neoprenovou izolací.

ZEMNÍ KABELY STANDARD					
Označení	Obj. číslo číslo	Proud / Koncovka	Délka m	Průřez mm <sup>2</sup>	Obrázek
4200	IW420003	<b>200A</b> TSB 35/50 (d=13mm)	3	25	
	IW420006		6	35	
	IW420010		10	35	
4350	IW435003	<b>350A</b> TSB 50/70 (d=13mm)	3	50	
	IW435006		6	50	
	IW435010		10	70	
4450	IW445003	<b>450A</b> TSB 70/95 (d=13mm)	3	70	
	IW445006		6	70	
	IW445010		10	95	
ZEMNÍ KABELY PROFI					
4201	IW420103	<b>200A</b> TSB 35/50 (d=13mm)	3	25	
	IW420106		6	35	
	IW420110		10	35	
4351	IW435103	<b>350A</b> TSB 50/70 (d=13mm)	3	50	
	IW435106		6	50	
	IW435110		10	70	
4451	IW445103	<b>450A</b> TSB 70/95 (d=13mm)	3	70	
	IW445106		6	70	
	IW445110		10	95	



# iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje  
TIG DC a TIG AC/DC.

## iWELD 5900 / 4221 - Bezdrátové dálkové ovládání ke stroji 4201

Frekvence / RF výkon / dosah	2,4 Ghz / 1 mW / do 100m
Napájení / výdrž baterie	3ks alkal. baterie AA 1,5V / 180 hod.
Pracovní teplota	-40 až +80°C
Rozměry / Hmotnost	134 x 104 x 67mm / 0,35 kg
Objednací číslo	IW422100



## iWELD 5900 / 4221 - Bezdrátové dálkové ovládání ke stroji 5201PFC/L, 5323/5403LCD

Frekvence / RF výkon / dosah	2,4 Ghz / 1 mW / do 100m
Napájení / výdrž baterie	Vestavěný akumulátor / 180 hod.
Pracovní teplota	-40 až +80°C
Rozměry / Hmotnost	134 x 104 x 67mm / 0,35 kg
Objednací číslo	IW595000



## iWELD 5000 - Bezdrátový pedál dálkového ovládání ke strojům 4201, 5201, 5323/5403LCD

Frekvence / RF výkon	2,4 Ghz / 1mW
Napájení	3 ks alkalická baterie AA 1,5V
Rozměry	260 x 100 x 130mm
Hmotnost	1,5 kg
Objednací číslo	IW500000



## iWELD 5100 - Pedál dálkového ovládání s kabelem ke strojům 4201, 5201, 5323LCD, 5403LCD

Délka kabelu	3 m
Rozměry	260 x 100 x 130mm
Hmotnost	1,9 kg
Objednací číslo	IW510000



## iWELD 5100 - Pedál nožního spínače ke strojům 5201PFC/L, 5323LCD, 5403LCD

Délka kabelu	3 m
Rozměry	100 x 65 x 30mm
Hmotnost	0,5 kg
Objednací číslo	IW524000







# iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje  
TIG DC a TIG AC/DC.


## iWELD 5300 - Jednotka vodního chlazení ke stroji iWELD 5323LCD

Síťové napětí / Příkon	AC 3x400V +/-10% 50/60Hz / 220W	
Objem nádrže / Průtok	7 l / 10l/min	
Rozměry	670 x 240 x 300 mm	
Hmotnost	17,0kg	
Objednávací číslo	IW530000	


## iWELD 5310 - Jednotka vodního chlazení ke strojům iWELD 4201, 5201, 5201PFC/L

Síťové napětí / příkon	AC 230V +/-10% 50/60Hz / 270W	
Objem nádrže / Průtok	8 l / 8,5 l/min	
Rozměry	450 x 250 x 355 mm	
Hmotnost	14,0kg	
Objednávací číslo	IW531000	

## iWELD 5400 - Univerzální vozík pro svářečky

Rozměry police pod svářečkou (š x h)	305 x 445 mm	
Rozměry celkové (v x š x h)	820 x 390 x 920 mm	
Nosnost základny / polic	100 / 45 kg	
Hmotnost	15,5 kg	
Objednávací číslo	IW540000	
















## iWELD 5410 - Vozík pro svářečky iWELD 5323, 5323LCD

Rozměry police pod svářečkou (šxh)	280 x 470 mm	
Rozměry celkové ( v x š x h)	700 x 410 x 710 mm	
Nosnost základny	100 kg	
Hmotnost	30,5 kg	
Objednávací číslo	IW541000	



# iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje  
TIG DC a TIG AC/DC.

Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí rychlospojky G1/4"			
2ks šroubovací spona	x m Gumová hadice	1ks Nipl rychlospojky 6,3mm	1ks Rychlospojka G1/4"
			
IW693516	IW693100	IW693163	IW693114
Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí maticové spojky			
2ks šroubovací spona	x m Gumová hadice	1ks Nipl G1/4"x 6,3mm	1ks Převlečná matice G1/4"
			
IW693516	IW693100	IW693214	IW693314
Připojení TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu dodanou plastovou hadicí 8,0/4,0 mm			
2ks lisovací spona	1ks Nipl G1/4"x 4mm	1ks Převlečná matice G1/4"	Magnetický držák TIG hořáku 
			
IW693508	IW693414	IW693314	
2ks lisovací spona	1ks Nipl rychlospojky 5,0mm	1ks Rychlospojka G1/4"	
			
IW693508	IW693150	IW693114	IW546000



# iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje  
TIG DC a TIG AC/DC.

## iWELD 5420 - Redukční ventil Argon

Max. vstupní tlak	300 bar
Max. výstupní tlak / průtok	21 l/min
Vstupní přípojka	W 30x2
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednávací číslo	IW542000



## iWELD 6830 - Redukční ventil Argon

Max. vstupní tlak	230 bar
Max. výstupní tlak / průtok	22 l/min
Vstupní přípojka	W 21,8x1/14"
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednávací číslo	IW683000



## iWELD 5440 - Redukční ventil Argon s průtokoměrem

Max. vstupní tlak	300 bar
Max. výstupní tlak / průtok	30 l/min
Vstupní přípojka	W 30x2
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednávací číslo	IW544000



## iWELD 5450 - Redukční ventil Argon s průtokoměrem

Max. vstupní tlak	230 bar
Max. výstupní tlak / průtok	30 l/min
Vstupní přípojka	W 21,8x1/14"
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednávací číslo	IW545000

