



TIG

Příslušenství pro svařovací stroje TIG DC a TIG AC/DC

5900 / 4221 - Bezdrátové dálkové ovládání ke stroji 4201

Frekvence / RF výkon / dosah	2,4 Ghz / 1 mW / do 100m
Napájení / výdrž baterie	3ks alkal. baterie AA 1,5V / 180 hod.
Pracovní teplota	-40 až +80°C
Rozměry / Hmotnost	134 x 104 x 67mm / 0,35 kg
Objednací číslo	IW422100



5900 / 4221 - Bezdrátové dálkové ovládání ke stroji 5201PFC/L, 5323/5403LCD

Frekvence / RF výkon / dosah	2,4 Ghz / 1 mW / do 100m
Napájení / výdrž baterie	Vestavěný akumulátor / 180 hod.
Pracovní teplota	-40 až +80°C
Rozměry / Hmotnost	134 x 104 x 67mm / 0,35 kg
Objednací číslo	IW595000



5000 - Bezdrátový pedál dálkového ovládání ke strojům 4201, 5201, 5323/5403LCD

Frekvence / RF výkon	2,4 Ghz / 1mW
Napájení	3 ks alkalická baterie AA 1,5V
Rozměry	260 x 100 x 130mm
Hmotnost	1,5 kg
Objednací číslo	SP500000



5100 - Pedál dálkového ovládání s kabelem ke strojům 4201, 5201, 5323LCD, 5403LCD

Délka kabelu	3 m
Rozměry	260 x 100 x 130mm
Hmotnost	1,9 kg
Objednací číslo	SP510000



Pedál D.O. ke strojům 5231TTP (7pin)

Délka kabelu	5 m
Rozměry	260 x 160 x 110mm
Hmotnost	3,0 kg
Objednací číslo	G083356



5100 - Pedál nožního spínače ke strojům 5201PFC/L, 5323LCD, 5403LCD, 5231TTP

Délka kabelu	3 m
Rozměry	100 x 65 x 30mm
Hmotnost	0,5 kg
Objednací číslo	IW524000
Objednací číslo pro 5231TTP	G524000





TIG

Příslušenství pro svařovací stroje TIG DC a TIG AC/DC

5310 - Jednotka vodního chlazení např. ke strojům 4201, 5201, 5201PFC

Síťové napětí / příkon	AC 230V +/-10% 50/60Hz / 270W
Objem nádrže / Průtok	8 l / 8,5 l/min
Rozměry	450 x 250 x 355 mm
Hmotnost	14,0 kg
Objednací číslo	IW531000



5400 - Univerzální vozík pro svářečky

Rozměry police pod svářečkou (š x h)	280 x 472 mm
Rozměry celkové (v x š x h)	825 x 425 x 920 mm
Nosnost	45 kg
Hmotnost	15,5 kg
Objednací číslo	IW540000

Maximální průměr láhve 20 cm a maximální výška 120 cm. Nutno zajistit přiloženými řetězy



5401 - Vozík např. pro svářečky 5323LCD

Nosnost vozíku	115 kg
Nosnost police stroje	max. 55 kg
Nosnost police plyn. láhve	max. 60 kg
Rozměry plynové láhve	max. D230 x 1620 mm
Rozměr police stroje	560 x 260 mm
Celkové rozměry	570 x 560 x 1090 mm
Objednací číslo	SP540100



Transportní vozík pro zdroj a chladicí jednotku 5231TTP

Nosnost vozíku	110 kg
Nosnost police stroje	max. 50 kg
Nosnost police plyn. láhve	max. 60 kg
Rozměry plynové láhve	max. D230 x 1620 mm
Rozměr police stroje	590 x 270 mm
Celkové rozměry	613 x 600 x 1185mm
Objednací číslo	G076341





TIG

Příslušenství pro svařovací stroje TIG DC a TIG AC/DC

Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí rychlospojky G1/4"

2ks šroubovací spona D=10-15mm	x m Gumová hadice D=6,0x3,5mm	1ks Nipl rychlospojky 6,3mm D=6,3mm	1ks Rychlospojka G1/4" G1/4"
			
IW693516	IW693100	IW693163	IW693114

Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí maticové spojky

2ks šroubovací spona D=10-15mm	x m Gumová hadice D=6,0x3,5mm	1ks Nipl G1/4"x 6,3mm	1ks Převlečná matice G1/4" G1/4"
			
IW693516	IW693100	IW693214	IW693314

Připojení TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu dodanou plastovou hadicí 8,0/4,0 mm

2ks lisovací spona	1ks Nipl G1/4"x 4mm	1ks Převlečná matice G1/4"	Magnetický držák TIG hořáku 
			
IW693508	IW693414	IW693314	
2ks lisovací spona	1ks Nipl rychlospojky 5,0mm	1ks Rychlospojka G1/4"	
			
IW693508	IW693150	IW693114	IW546000

Volitelné příslušenství ke strojům 5231TTP

Objednací číslo	Popis	Obrázek
G087293F	Chladicí jednotka vč. propoj. kabelu a rychlofixace	
G091900	Pasivační KIT (kabel s uhlíkovým štětcem+chemie)	
G092686	Čisticí pasivační prostředek 1 litr	
G092693	Neutralizační pasivační prostředek 1 litr	
G092709	Náhradní štetec pro pasivační KIT	
G082212	Chladicí kapalina 2 Ltr. (pro všechny chladicí jednotky)	
G062511	Chladicí kapalina 5 Ltr. (pro všechny chladicí jednotky)	
G063143	Filtrační sada 270 µm	



TIG

Příslušenství pro svařovací stroje TIG DC a TIG AC/DC

5420 - Redukční ventil Argon

Max. vstupní tlak	300 bar
Max. výstupní tlak / průtok	21 l/min
Vstupní přípojka	W 30x2
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW542000



6830 - Redukční ventil Argon

Max. vstupní tlak	230 bar
Max. výstupní tlak / průtok	22 l/min
Vstupní přípojka	W 21,8x1/14"
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW683000



5440 - Redukční ventil Argon s průtokoměrem

Max. vstupní tlak	300 bar
Max. výstupní tlak / průtok	30 l/min
Vstupní přípojka	W 30x2
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW544000



5450 - Redukční ventil Argon s průtokoměrem

Max. vstupní tlak	230 bar
Max. výstupní tlak / průtok	30 l/min
Vstupní přípojka	W 21,8x1/14"
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW545000

