





Sady TIG PYREX

Svařovací příslušenství TIG PYREX je určeno pro profesionální svařování slitin vyžadujících dobré pokrytí tavné lázně a okolí svaru ochranným plynem. Například různých typů slitin titanu, slitin na bázi niklu a hliníkových slitin. Použití průhledné trysky vyrobené ze speciálního skla, odolného vůči vysokým teplotám, poskytuje uživateli velmi dobrou viditelnost svarové lázně, což mimo jiné vede k možnosti podávání drátu z každé strany. Kromě toho umožňuje svařování na těžko přístupných místech, kde standardní keramická tryska brání svářeči v dokonalém výhledu. Speciální konstrukce hubice s plynovou čočkou GASLINSE poskytuje vynikající ochranu elektrody, svarové lázně a jejich bezprostředního okolí. Dokonalejší směřování proudu plynu daleko lépe ochlazuje svar, ale i důležité části hořáku.





Sada TIG PYREX pro hořáky SR9/20 STANDARD.

<p>Sada SR9/20 TIG PYREX STANDARD 1,6mm</p> 	Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W22016	izolátor	2HSGS-1	
		kleština	2C116GS	1,6
		proudový konektor	13N27	1,6
		o-kroužek		11.8x8x1.9
		kroužek adaptéru	13NQA	
hubice	13NQ10	19,5x10x25 nr6		
<p>Sada SR9/20 TIG PYREX STANDARD 2,4mm</p> 	Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W22024	izolátor	2HSGS-1	
		kleština	2C332GS	2,4
		proudový konektor	13N28	2,4
		o-kroužek		11.8x8x1.9
		kroužek adaptéru	13NQA	
hubice	13NQ10	19.5x10x25 nr6		
<p>Sada SR9/20 TIG PYREX STANDARD 3,2mm</p> 	Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W22032	izolátor	2HSGS-1	
		kleština	2C418GS	3,2
		proudový konektor	13N29	3,2
		o-kroužek		11.8x8x1.9
		kroužek adaptéru	13NQA	
hubice	13NQ10	19.5x10x25 nr6		



Sada TIG PYREX pro hořáky SR9/20 GASLINSE.

Sada SR9/20 TIG PYREX GASLINSE 1,6mm		Obj. číslo	Název	Ref.č.	popis
	09W22116	izolátor	2HSGS-1		
		kleština	2C116GS		1,6
		plynová čočka	45V43NQ		1,6
		o-kroužek			14.8x9.5x2.65
		hubice	53NQ60		19.5x10x32.5 nr6
Sada SR9/20 TIG PYREX GASLINSE 2,4mm		Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W22124	izolátor	2HSGS-1		
		kleština	2C332GS		2,4
		plynová čočka	45V44NQ		2,4
		o-kroužek			14.8x9.5x2.65
		hubice	53NQ60		19.5x10x32.5 nr6
Sada SR9/20 TIG PYREX GASLINSE 3,2mm		Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W22132	izolátor	2HSGS-1		
		kleština	2C418GS		3,2
		plynová čočka	45V45NQ		3,2
		o-kroužek			14.8x9.5x2.65
		hubice	53NQ60		19,5x10x32.5 nr6



Sada TIG PYREX pro hořáky SR17/18/26 STANDARD.

Sada SR17/18/26 TIG PYREX STANDARD 1,6mm	Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W26016	izolátor	18CG01	
		kleština	3C116GS	1,6
		proudový konektor	10N31	1,6
		o-kroužek		19,8X16x1.9
		kroužek adaptéru	54NQA	
		hubice	54NQ16	22x10x47 nr6
Sada SR17/18/26 TIG PYREX STANDARD 2,4mm	Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W26024	izolátor	18CG01	
		kleština	3C332GS	2,4
		proudový konektor	10N32	2,4
		o-kroužek		19.8x16x1.9
		kroužek adaptéru	54NQA	
		hubice	54NQ16	22x10x47 nr6
Sada SR17/18/26 TIG PYREX STANDARD 3,2mm	Obj. číslo	Název	Ref.č.	Popis
	09W26032	izolátor	18CG01	
		kleština	3C418GS	3,2
		proudový konektor	10N28	3,2
		o-kroužek		19.8x16x1.9
		kroužek adaptéru	54NQA	
		hubice	54NQ16	22x10x47 nr6



Sada TIG PYREX pro hořáky SR17/18/26 GASLINSE.

Sada SR17/18/26 TIG PYREX GASLINSE 1,6mm	Obj. číslo	Název	Č.	popis
	09W26116	izolátor	18CG01	
		kleština	3C116G6	1,6
		plynová čočka	45V25NQ	1,6
		o-kroužek		19.8x16x1,9
		hubice	54NQ16	22x10x47 nr6
Sada SR17/18/26 TIG PYREX GASLINSE 2,4mm	Obj. číslo	Název	Č.	Popis
	09W26124	izolátor	18CG01	
		kleština	3C332GS	2,4
		plynová čočka	45V26NQ	2,4
		o-kroužek		19.8x16x1,9
		hubice	54NQ16	22X10X47 nr6
Sada SR17/18/26 TIG PYREX GASLINSE 3,2mm	Obj. číslo	Název	Č.	Popis
	09W26132	izolátor	18CG01	
		kleština	3C418GS	3,2
		plynová čočka	45V27NQ	3,2
		o-kroužek		19,8X16X1,9
		hubice	54NQ16	22X10X47 nr6