



6201DP

Kompaktní synergický invertor pro svařování MIG/MAG, LIFT TIG a MMA.



ilustrační foto

WELCO 6201DP je multifunkční výkonný svařovací invertor pro pulzní svařování MIG/MAG, svařování LIFT TIG a obalenou elektrodou. Stroj je postaven na technologii IGBT, která oproti starším technologiím má menší ztrátový výkon, což umožňuje používat menší chladiče a tím také vyrábět menší, výkonnější a ekonomičtější svařovací zdroje.



WELCO 6201DP disponuje v módu **MIG/MAG** synergickým i manuálním nastavením svařovacích parametrů s možností doladění napětí a indukčnosti. Umožňuje svařovat konstantním i pulzním proudem plnými ocelovými dráty od průměru 0,8 do 1,0 mm. V režimu **DOUBLE PULSE** lze svařovat nerez ocele a hliníkové slitiny s penízkovým vzhledem svaru jako u TIG. Lze použít i pro spojování a návary ocelí trubičkovým drátem bez ochranného plynu s obrácenou polaritou proudu WELCO AT1613. Nastavitelný dofuk ochranného plynu a nastavitelný SLOW START podávání drátu. Svařování je možné v režimech 2T dvoutakt a 4T čtyřtakt. Ke stroji je možné připojit i hořák typu SPOOLGUN.

V módu **MMA** disponuje nastavitelnou funkcí HOT START a nastavitelnou funkcí ARC FORCE. Stroj je určen pro profesionální použití a má i funkci VRD pro snížení výstupního napětí při práci v nebezpečném prostředí. V módu MMA spolehlivě svařuje s libovolnou bazickou, rutilovou nebo rutil-celulozovou obalenou elektrodou na spojování a návary do průměru 4 mm. Nastavitelná funkce ARC FORCE je vhodná pro svařování hliníku a barevných kovů, návarové elektrody a elektrody vyžadující delší oblouk např. elektroda pro předeřhev WELCO 1000.

V módu **LIFT TIG** svařuje ocele, nerez ocele a niklové slitiny stejnosměrným konstantním proudem.

Volba módu svařování a nastavení parametrů svařování se provádí tlačítky a enkodery na velkoplošném barevném OLED displeji na čelním panelu stroje. Stroj je vybaven kvalitním dvoukladkovým podavačem drátu s plochou přítlačnou kladkou, pro cívky s maximálním průměrem 200 mm a hmotností do 5 kg.

Přepínání polarity proudu je řešeno přestavitelnou propojkou na předním panelu stroje.

Stroj má elektronickou ochranu proti přehřátí a přepětí v síti. Chlazení je zajištěno teplotně řízeným ventilátorem.

Stroj má odolnou skříň z ocelového plechu s plastovým čelním a zadním panelem s držadlem pro snadný transport.

Přijatelná hmotnost 15 kg vč. kabelů a kompaktní rozměry předurčují tento stroj pro náročné údržbářské a montážní svářečské práce.

Ke stroji je možné přibjednat:

- 1ks kladka pro svařování trubičkovým drátem R 0,9/1,2 mm - IW625004
- 4m teflonový bowden pro svařování Al a nerez dráty - 800CF08104
- Redukční ventil Ar/CO₂ - IW683000 nebo redukční ventil CO₂ - IW682000
- Hořák SPOOLGUN 150/4m na cívky D100/1kg - IW667400
- Pro TIG svařování lze doobjednat TIG hořák iGrip SR26V/4m - IW553400 a redukční ventil s průtokoměrem - IW544000



6201DP

Kompaktní synergický invertor pro svařování MIG/MAG, LIFT TIG a MMA.



ilustrační foto

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 6201DP** je určen pro svařování kovů metodami MIG/MAG, MIG PULSE/DUAL PULSE, LIFT TIG a MMA.
- **WELCO 6201DP** se vyznačuje: Jednoduchým ovládáním. Barevným přehledným OLED displejem. Vysokým zatěžovatelem. Nízkou hmotností.
- **WELCO 6201DP** je ideální svařovací stroj pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

Počet fází	1
Napájecí napětí	230V+/-10%, 50/60Hz
Max./Efektivní proud	39,0A / 21,0A
Účinnost (cosφ)	0,73
Účinnost	85%
Dovolený zatěžovatel (10min/40°C)	200A / 28V / 30% 110A / 24,4V / 100%
Výst. proud MMA/TIG	10 - 200A / 10 - 200A
Výst. proud MIG/MAG	30 - 200A
Výst. napětí MMA/MIG	20,4- 28V / 15,5 - 24V
Napětí naprázdno	64V
Třída ochrany izolace	H
Krytí	IP 21S
Hmotnost stroje	15,0 kg (vč. kabelů)
Rozměry (DxŠxV)	520x220x390 mm

FUNKCE

Typ invertoru / EMC	IGBT / ANO
MMA - ARC FORCE / Nastavitelný	ANO / ANO
MMA - HOT START / Nastavitelný	ANO / ANO
MMA - ANTISTICK / VRD	ANO / ANO
LIFT TIG / LIFT TIG PULSE	ANO / NE
MIG/MAG SYNERGIE / MANUAL	ANO / ANO
MIG PULSE / DOUBLE PULSE	ANO / ANO
FCAW / obrácení polarity	ANO / ANO
2T / 4T	ANO / ANO
Průměr drátu mm	0,8/0,9/1,0/1,2
Průměr cívky mm / kg max	200 / 5,0
Podávací kladky	2

Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW620120	Svařovací stroj WELCO 6201DP	1

Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 2 roky. Za příplatek poskytujeme také službu WELCO WELDING MOBILITY - v případě poruchy stroje v době záruky zapůjčíme identický náhradní stroj po dobu opravy. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

Obsah balení

1 ks svařovací stroj WELCO 6201DP + návodu k obsluze
1 ks kabel 3 m / 16 mm² s držákem elektrod 200A
1 ks kabel 2 m / 16 mm² se zemnicí svorkou 200A
1 ks hořák iGrip 150, délka 4m, tryska 0,8mm
1 ks kladka V 0,8/1,0mm
1 ks kladka U 0,8/1,0mm
1 ks plynová hadice 1,5m vč. 2ks hadicových spon