



SP18F ProFLEX

Profesionální vodou chlazený
flexibilní TIG hořák.



Klíčové vlastnosti

- **SP18F ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP18F ProFLEX** se vyznačuje: Krátkým flexibilním krkem. Vysoce flexibilním kabelem. Vysokým zatěžovatelem. Nízkou hmotností.
- **SP18F ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

SP18F ProFLEX	flexibilní krk délky 81mm
Dovolený zatěžovatel	100%
Jmenovitý proud DC	350A
Jmenovitý proud AC	250A
Průměr elektrody	0,5 - 4,0mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Obal kabelu
šedá polyesterová
tkanina

U rukojeti
1m černé
kůže

Možnosti konektivity

IWELD	EWM
Fronius	ESAB
KEMPMI	MIGATRONIC
CEBORA	Bez konektoru

Možnosti ovládání

1 Tlačítko	1 Tlačítko+potenciometr	4 Tlačítka UP/DOWN