



SP250R ProFLEX

Profesionální vodou chlazený
flexibilní TIG hořák s otočnou hlavicí.



Klíčové vlastnosti

- **SP250R ProFLEX** je určen pro profesionální TIG svařování.
- **SP250R ProFLEX** se vyznačuje:
 - Otočnou hlavicí SP9 nebo SP17.
 - Vysoce flexibilním kabelem.
 - Vysokým zatěžovatelem.
 - Nízkou hmotností.
- **SP250R ProFLEX** je ideální svařovací TIG hořák pro náročné montážní a údržbářské svářečské práce.

PARAMETRY

Hlavice SP9R	
Dovolенý zatěžovatel	100%
Jmenovitý proud DC	125A
Jmenovitý proud AC	100A
Průměr elektrody	0,5 - 2,4mm
Hlavice SP17R	
Dovolенý zatěžovatel	100%
Jmenovitý proud DC	150A
Jmenovitý proud AC	125A
Průměr elektrody	0,5 - 3,2mm
Dodávané délky	4, 8, 12, 16, 20, 24m
Obal kabelu	textil-polyester + 1m kůže
Objednací číslo	Dle konfigurace viz. ceník

SP9R
Otočná hlavice



SP17R
Otočná hlavice



Profesionální, bavlnou opletená hadice **ProFLEX**, vyrobená v USA. Vnější oplet s vysokou hustotou poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při vysokých i nízkých teplotách.



Pružina

SP250R
Tělo hořáku

Obal kabelu šedá polyesterová tkanina + 1m černé kůže



Možnosti konektivity

IWELD



EWM



Fronius



ESAB



KEMPP



MIGATRONIC



CEBORA



Bez konektoru



Možnosti ovládání

1 Tlačítko



1 Tlačítko+potenciometr



4 Tlačítka UP/DOWN

