



WELCO 8053

Samostmívací svářečská maska.



Klíčové vlastnosti

- Manuálně nastavitelná tmavost CUT DIN 4-8 a WELD DIN 9-13
- Režim broušení DIN 3 - vnější tlačítko
- Neaktivní tmavost DIN 3
- HD výhled v reálných barvách
- Plynulé roztemnění GRADIENT
- Možnost vložení dioptrické lupy

Použití

Svařování obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma, Mikropulz, řezání a broušení

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání ochranné fólie.

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození elektronické kazety, skeletu masky a hlavového kříže. Nikdy nepoužívejte masku bez vnější a vnitřní ochranné fólie. Záruka se rovněž nevztahuje na lithiové baterie.

Normy

EN 4/5-8/9-13 1/1/1/2 379 CE

ANSI / SEA Z87.1 - 2010

175 B CE - skelet (rázuvzdorný Polyamid)

Technické údaje :	
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2
Rozměr průzoru	108 x 74 mm
UV/IR trvalá ochrana	DIN 16
Tmavost neaktivní	DIN 3
Tmavost aktivní	CUT DIN 4 - 8 a WELD DIN 9 - 13
Tmavost při broušení	GRIND DIN 3
Spínací čas	0,03 msec
Trvalé sepnutí	nastavitelné (funkce „tmavé sklo“)
Čas roztemnění	0,04 - 2,0 sec nastavitelný
Plynulé roztemnění	nastavitelné - GRADIENT
Citlivost	plynule nastavitelná
Počet pamětí	10
Napájení	2ks CR2450 + solar cell 2x
Senzory IR	4 x
Záruční doba	2 roky
Provozní teplota	-10 až +60°C
Hmotnost	540 g

Obsah balení

- 1 ks svářečská maska WELCO 8053
- 1 ks vnější fólie 180x130 mm
- 1 ks vnitřní fólie 114x89 mm
- 2 ks držák dioptrického skla
- 1 ks návod k obsluze



Sklad.číslo	Popis	ks / bal
IW805300	Svářečská maska WELCO	1



WELCO 8053

Samostmívací svářečská maska.

1




2



3



4



5



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	8SWEATUNIVBND	Potní páska	2
3	IW805303	Vnější plexisklo 180x130 mm	5
4	IW805304	Vnitřní fólie 114x89 mm	2
5	IW880015	Dioptrická lupa +1,5 D	1
	IW880020	Dioptrická lupa +2,0 D	1
	IW880030	Dioptrická lupa +3,0 D	1