



GASLENS 53CS

Keramická plynová miska
pro TIG hořáky 9/20



Klíčové vlastnosti

- **GASLENS 53CS** je určena pro profesionální TIG svařování ocelí, nerez ocelí a hliníkových slitin.
- **GASLENS 53CS** profilovaná keramická plynová dýza ve tvaru misky v kombinaci s přesným sítlem zaručuje dokonalé pokrytí tavné lázně ochranným plynem.
- **GASLENS 53CS** zaručuje vysoce kvalitní svary. Proces svařování je dokonalejší.



Sady obsahují:

1ks Izolátor NW598882

1ks Kleština NW13N22 nebo
1ks Kleština NW13N23

Domeček kleštiny GASLENS
1ks NW45V43 nebo
1ks NW45V44

Keramická plynová dýza
2 ks profilovaného sítka

1 ks NW54CD10 nebo
1 ks NW54CD12 nebo
1 ks NW54CD14 nebo
1 ks NW54CD16 nebo
1 ks NW54CD18



Skladové číslo	Popis	bal.
NW953CS1016KPL	Sada GASLENS 53CS 10mm pro wolfram. el. průměr 1,6mm	1set
NW953CS1216KPL	Sada GASLENS 53CS 12mm pro wolfram. el. průměr 1,6mm	1set
NW953CS1416KPL	Sada GASLENS 53CS 14mm pro wolfram. el. průměr 1,6mm	1set
NW953CS1616KPL	Sada GASLENS 53CS 16mm pro wolfram. el. průměr 1,6mm	1set
NW953CS1816KPL	Sada GASLENS 53CS 18mm pro wolfram. el. průměr 1,6mm	1set
NW953CS1024KPL	Sada GASLENS 53CS 10mm pro wolfram. el. průměr 2,4mm	1set
NW953CS1224KPL	Sada GASLENS 53CS 12mm pro wolfram. el. průměr 2,4mm	1set
NW953CS1424KPL	Sada GASLENS 53CS 14mm pro wolfram. el. průměr 2,4mm	1set
NW953CS1624KPL	Sada CUP 53CS 16mm pro wolfram. el. průměr 2,4mm	1set
NW953CS1824KPL	Sada CUP 53CS 18mm pro wolfram. el. průměr 2,4mm	1set