



5801

Profesionální bruska na broušení
TIG wolframových elektrod



Použití

Při svařování metodou WIG je velmi důležité mít správně nabroušenou wolframovou elektrodu. Bruska WELCO 5900 umožňuje snadné a rychlé nabroušení wolframové elektrody pod libovolným úhlem a s minimálním úbytkem elektrody. Pracovní prostor s diamantovým kotoučem je uzavřený za skleněným průzorem, odbroušený materiál je odsáván a zachycován v integrovaném filtru. Bruska je dodávána v plastovém kufru s příslušenstvím a se stojanem.

Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 2 roky. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 5801** je určena na broušení TIG wolframových elektrod průměrů 1,0 - 4,0 mm.
- **WELCO 5801** se vyznačuje:
- Rychlým a bezpečným použitím.
- Nastavitelným úhlem broušení 15-180°
- Uzavřenou brousící komorou s filtrem pro zachycení wolframového prachu.
- Diamantovým kotoučem poskytujícím dokonale hladký povrch hrotu elektrody.
- Možností brousit ostrý i kónický hrot.
- Nízkou hmotností.

PARAMETRY

Napájecí napětí	AC 230V+/-15%, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	770 W
Jmenovité otáčky	13000 ot./min
Rozměry diamantového kotouče	Průměr 40,6 / 8,0 mm tloušťka 2,3 mm
Průměry elektrod	1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
Úhel broušení	15° - 180°
Min.délka broušené elektrody	15 mm
Hlučnost	max. 70dB
Rozměry (DxŠxV)	380 x 90 x 130 mm
Hmotnost	3,0 kg

Sklad. číslo	Popis	ks / bal
SP580100	Bruska wolframových elektrod	1
SP580101	Náhradní diamantový kotouč	1

Obsah balení

1 ks bruska WELCO 5801 vč. stojanu a plast. kufru
5 ks kleština elektrody (1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm)
1 ks držák elektrody
1 ks imbus klíč
2 ks plochý klíč
1 ks návod k obsluze