



9110 INDUKČNÍ OHŘEV s vodou chlazeným induktorem



WELCO 9110 je vysoce výkonný generátor pro indukční ohřev ocelí a hliníku. Stroj je vybaven kapalinou chlazeným induktorem pro rychlý a bezpečný ohřev kovových součástí. Induktor je dodáván s feritovým nástavcem v teflonovém pouzdře pro ohřev ploch.

Ohřivací výkon 11 kW lze regulovat skokově po 1000W a umožňuje ohřát na teplotu ca +800°C:

- matice do rozměru **M18** za 1sec
- kovové plechy do tloušťky **4 mm** za 4sec
- kovové tyče do průměru **10mm** za 7sec

BEZPEČNÁ PRÁCE A ÚSPORA ČASU:

Okamžitý ohřev bez plamene, který umožňuje pracovat v blízkosti kabelů, trubek, nebo jiných částí citlivých na teplo, aniž by bylo nutné je demontovat.

POHODLNÉ POUŽITÍ:

Kabel induktoru má délku 4 m a to umožňuje použití přístroje pro ohřev i vysoko položených předmětů. 5 metrů dlouhý napájecí kabel pro pohodlné používání.



Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 5 let. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

Klíčové vlastnosti

WELCO 9110 je **IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO ÚDRŽBU A OPRAVY:**

- uvolňování hřídelových pohonů
- demontáž a montáž ložisek
- uvolňování matic a šroubů
- ohřev pro pájení
- předehřev pro svařování
- ohýbání a rovnání kovových součástí

PARAMETRY

Počet fází / jistění	3 / 16A
Napájecí napětí	3x400V+/-10%, 50Hz
Příkon	11000W
Frekvence	20 - 60 kHz
Objem chladicí kapaliny	7 litrů
Délka přívodního kabelu	5 m
Délka kabelu induktoru	4 m
Hmotnost	80 kg
Rozměry (DxŠxV)	590 x 880 x 590 mm

Sklad. číslo	Popis	ks/bal
G058590	Set Indukční ohřev WELCO 9110	1 set
Set obsahuje: zdroj + vodní chlazení + transportní vozík		
G064515	Adaptér pro indukory 32L	1
G059788	Induktor L90	1
G062511	Chladicí kapalina 5 litrů	1
Příslušenství k doobjednání		
G059771	Induktor L70	1
G065000	Induktor L180 spirála	1
G067882	Induktor L20/84	1
G069121	Induktor L180 D80	1
G069114	Induktor L20 Alu rukavice	1
G082212	Chladicí kapalina 2 litry	1

Obsah balení

- 1 ks Indukční ohřev WELCO 9110 (zdroj + vodní chlazení bez náplně + transportní vozík)
- 1 ks adaptér 32L
- 1 ks induktor L90
- 5 ltr. chladicí kapaliny (**před spuštěním doplnit do stroje!**)
- 1 ks návod k obsluze