



9220 INDUKČNÍ OHŘEV

s vodou chlazeným induktorem



WELCO 9220 je vysoce výkonný generátor pro indukční ohřev ocelí a hliníku. Stroj je vybaven kapalinou chlazeným induktorem pro rychlý a bezpečný ohřev kovových součástí.

Ohřivací výkon 22 kW lze regulovat skokově po 2200W a umožňuje ohřát na teplotu ca +800°C:

- matice do rozměru **M30** za 3sec
- kovové plechy do tloušťky **8 mm** za 12sec
- kovové tyče do průměru **10mm** za 4sec

BEZPEČNÁ PRÁCE A ÚSPORA ČASU:

Okamžitý ohřev bez plamene, který umožňuje pracovat v blízkosti kabelů, trubek, nebo jiných částí citlivých na teplo, aniž by bylo nutné je demontovat.

POHODLNÉ POUŽITÍ:

Kabel induktoru má délku 6 m a to umožňuje použití přístroje pro ohřev i vysoko položených předmětů. 4 metry dlouhý napájecí kabel pro pohodlné používání.



Záruční podmínky

Na stroj je poskytována standardní záruční doba 5 let. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na poškození nesprávnou manipulací se strojem.

Klíčové vlastnosti

WELCO 9220 je **IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO ÚDRŽBU A OPRAVY:**

- uvolňování hřídelových pohonů
- demontáž a montáž ložisek
- uvolňování matic a šroubů
- ohřev pro pájení
- předehřev pro svařování
- ohýbání a rovnání kovových součástí

PARAMETRY

Počet fází / jištění	3 / 32A
Napájecí napětí	3x400V+/-10%, 50Hz
Příkon	22000W
Frekvence	20 - 60 kHz
Objem chladicí kapaliny	30 litrů
Délka přívodního kabelu	4 m
Délka kabelu induktoru	6 m
Hmotnost	141 kg
Rozměry (DxŠxV)	1180 x 800 x 600 mm

Sklad. číslo	Popis	ks/bal
G066861	Indukční ohřev WELCO 9220	1set

Set obsahuje: zdroj + vodní chlazení + transportní vozík

G064515	Adaptér pro induktory 32L	1
G067882	Induktor L20/B4	1
+ 18 litrů chladicí kapaliny		

Příslušenství k doobjednání

G059788	Induktor L90	1
G059771	Induktor L70	1
G065000	Induktor L180 spirála	1
G069121	Induktor L180 D80	1
G069114	Induktor L20 Alu rukavice	1
G082212	Chladicí kapalina 2 litry	1
G062511	Chladicí kapalina 5 litrů	1

Obsah balení

- 1 ks Indukční ohřev WELCO 9220 (zdroj + vodní chlazení bez náplně + transportní vozík)
- 1 ks adaptér 32L
- 1 ks induktor L20/B4
- 18 ltr. chladicí kapaliny (před spuštěním doplnit do stroje!)
- 1 ks návod k obsluze