

Typy a rozměry

Technický svěrák s upínacím třmenem



| Sklad. číslo | Šířka čelistí (mm) | Rozpětí čelistí (mm) | Hloubka upnutí (mm) |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 21007610 | 50 | 75 | 35 |
| 21007620 | 75 | 110 | 50 |

Technický svěrák s upínacím blokem a třmenem



| Sklad. číslo | Šířka čelistí (mm) | Rozpětí čelistí (mm) | Hloubka upnutí (mm) |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 21007650 | 45 | 75 | 35 |

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 0076** lze díky kulovému kloubu snadno nastavit na nejvhodnější polohu.
- **WELCO 0076** má kryté ocelové závitové vřeteno.
- **WELCO 0076** umožňuje plynule nastavitelné otočení až o 360°.
- **WELCO 0076** má lak odolný proti otluku.
- **WELCO 0076** je vyroben z pevné hliníkové slitiny.
- **WELCO 0076** má ocelové upínací čelisti.

Technický svěrák s upínací deskou



| Sklad. číslo | Šířka čelistí (mm) | Rozpětí čelistí (mm) | Hloubka upnutí (mm) |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 21007630 | 50 | 75 | 35 |
| 21007640 | 75 | 110 | 50 |