



### Použití

Údržba, opravy, renovace, autoservisy, instalatérské práce, strojírenství, stavebnictví, zemědělství atd.

### Vlastnosti

**WELCO 0550** se automaticky přizpůsobí jakémukoliv závitovému průměru a stoupání, je možné ji použít na levé i pravé závity, palcové i metrické s vrcholovým úhlem 60° (M, MF, UNC, UNF, NPT).

### Návod k použití

Vnější závit	
	Otáčením rukojeti (A) rozevřete čelisti (B) a umístěte za poškozenou část závitu.
	Otáčením rukojeti (A) umístěte břity nástroje do drážek závitu a lehce rukou utáhněte.
	Otáčejte nástrojem ve směru šipek.
Vnitřní závit	
	Otočte rýhovaným knoflíkem (K) tak, aby se břit (B) zasunul do pouzdra (H). Vložte nástroj do otvoru se závitem.
	Otáčením knoflíku (K) umístěte břity nástroje do drážek závitu a lehce rukou utáhněte.
	Otáčejte nástrojem ve směru šipek.

### Výhody na první pohled

- Snadné a rychlé opravy vnitřních i vnějších závitových šroubovic.
- Vhodná pro metrické i palcové závity.
- Vhodná pro pravé i levé závity.
- Automatické přizpůsobení jakémukoliv průměru závitu a jakémukoliv stoupání.
- Řezné břity z kalené rychlořezné ocele.
- Jednoduché použití bez nutnosti měření poškozeného závitu.

**Šetří Váš čas a peníze při opravách šroubových spojů.**

### Rozměry, balení



Výr. číslo	Popis	ks / bal
22055001	Sada pro opravy závitů vnější 4-13 mm 5/32" - 1/2" Vnitřní 5-11 mm No 12 / 1/2"	1
22055002	Náhradní břit vnější	1+1
22055003	Náhradní břit malý	1
22055004	Náhradní břit vnitřní velký	1
22055005	Nylonové pouzdro malé	1
22055006	Nylonové pouzdro velké	1
22055200	Řezný olej <b>OIL FIL</b> ve spreji	1x400 ml