

CRONITEX

Hořák CX 140 komplet

WIG mikro hořák ke strojům TTP a TIG-Master

Vodou chlazený hořák. Flexibilní tělo hořáku je vyrobeno ze silikonu. Hořák je určený pro wolframové elektrody průměr 1,0 až 2,4 mm. Doporučené proudové zatížení max. 140A. Komplet je dodáván ve standardní délce 4m, osazený koncovkou BSB a koncovkou rychlospojky pro připojení ochranného plynu.

Hořák je dodáván v odlehčené verzi bez spínacího tlačítka pro ovládání nožním regulátorem nebo nožním spínačem.

K hořáku je standardně dodávána sada výměnných hlavíc 180°, 45° a 90°, 1ks kleštiny průměr 1,0 / 1,6 / 2,4 mm, 2ks dýzy z pyroskla, 3ks wolframových elektrod WC20 průměry 1,0 / 1,6 / 2,4 mm o délce 23mm a 1 ks speciální klíč pro utažení kleštiny a nastavení délky elektrody.

Objednací číslo :

09W07004



Technické údaje :	
Proudová zatížitelnost	140A / 100%
Délka kabelu	4 m
Koncovka	BSB
Hmotnost	hořák 0,2kg, komplet 2,5 kg