

# CRONITEX

## Svařovací lupa

**Speciální svařovací lupa ke strojům TTP 230M a TTP 220M AC/DC.**

Kvalitní lupa s 2,25 násobným zvětšením. Umožňuje optimální polohování svařovacího drátu a hořáku při bodovém svařování TTP (mikropulz). Tmavost LCD clony v neaktivním stavu je DIN3, při sešlápnutí pedálu dojde s předstihem 50ms před zapálením oblouku ke ztmavení na DIN11. Vestavěná LED osvětlení dokonale osvětluje pracovní plochu. Pantografický držák s upínací šroubovou svěrkou zajišťuje optimální polohu svařovací lupy ve všech pozicích.

Objednací číslo :

11W23021

Technické údaje :	
Zvětšení	2,25 x
UV-IR ochrana	UV15 / IR14
Ochranný filtr	integrováný
Ovládání	elektronické
Osvětlení	vestavěné LED 7,5W
Napájení osvětlení	ze stroje
Hmotnost přístroje	2,4 kg
Technické údaje LCD clony :	
Tmavost neaktivní stav	DIN 3
Tmavost aktivní stav	DIN 11
Spínací čas	50 ms
Ovládání stmívání	ze stroje



### Volitelné příslušenství :

Prodlužovací kabel, délka 3m

11W23022

Na stroj je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. Záruční i pozáruční opravy zajišťuje firma WELCO. Po dobu opravy zapůjčujeme zákazníkovi identický náhradní stroj.