



Rc 32

Vysoce legovaný materiál
s jedinečnými svařovacími
vlastnostmi, dobře obrobitelný.



VLASTNOSTI

Vysoce legovaný materiál s jedinečnými svařovacími vlastnostmi, dobře obrobitelný. Zvláště vhodný pro opravy nástrojů pracujících za tepla jako jsou formy na tlakové lití a kovací zápustky, spojování a návary s nepatrným sklonem k tvorbě trhlin.

POUŽITÍ - SPOJOVÁNÍ A NÁVARY

Označení	Skladové číslo	Průměr mm	Balení kg
Croni WIG Rc 32	07W10910	1,0	2,5
	07W10912	1,2	2,5
	07W10916	1,6	2,5
Laser Rc 32	07L15102	0,2	cívka 50g
	07L15103	0,3	cívka 150g
	07L15104	0,4	cívka 150g
	07L15105	0,5	cívka 150g
	07L15106	0,6	cívka 150g
	07S15103	0,3	tyčky 100g
	07S15104	0,4	tyčky 100g
	07S15105	0,5	tyčky 100g
	07S15106	0,6	tyčky 100g
	07SX15103	0,3	tyčky 50g
	07SX15104	0,4	tyčky 50g
	07SX15105	0,5	tyčky 50g
	07SX15106	0,6	tyčky 50g

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

MECHANICKÉ PARAMETRY SVAROVÉHO KOVU

Tvrdost: 35 - 40 HRc