

Rc 38

Otěruvzdorná slitina pro opravy nástrojů z ocelí pracujících za tepla i za studena.



VLASTNOSTI

Otěruvzdorná slitina pro opravy nástrojů z ocelí pracujících za tepla i za studena, forem pro tlakové lití hliníku, lisovacích a přetvářecích nástrojů. Velmi dobrá životnost také na vstřikovacích formách pro plasty.

Označení	Skladové číslo	Průměr mm	Balení kg
Croni WIG Rc 38	07W11210	1,0	2,5
	07W11212	1,2	2,5
	07W11216	1,6	2,5
Laser Rc 38	07L15202	0,2	cívka 50g
	07L15203	0,3	cívka 150g
	07L15204	0,4	cívka 150g
	07L15205	0,5	cívka 150g
	07L15206	0,6	cívka 150g
	07S15203	0,3	tyčky 100g
	07S15204	0,4	tyčky 100g
	07S15205	0,5	tyčky 100g
	07S15206	0,6	tyčky 100g
	07SX15203	0,3	tyčky 50g
	07SX15204	0,4	tyčky 50g
	07SX15205	0,5	tyčky 50g
	07SX15206	0,6	tyčky 50g

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

MECHANICKÉ PARAMETRY SVAROVÉHO KOVU

Tvrdost: max. 48 HRC

POUŽITÍ - SPOJOVÁNÍ A NÁVARY