

CRONITEX

ALTAN



Univerzální hliníková slitina
(AlCuMg2Si), dobře lešitelná a
eloxovatelná.



Označení	Skladové číslo	Průměr mm	Balení kg
Laser ALTAN	07L14604	0,4	cívka 150g
	07L14605	0,5	cívka 150g
	07L14606	0,6	cívka 150g
	07S14604	0,4	tyčky 100g
	07S14605	0,5	tyčky 100g
	07S14606	0,6	tyčky 100g
	07SX14604	0,4	tyčky 50g
	07SX14605	0,5	tyčky 50g
	07SX14606	0,6	tyčky 50g

VLASTNOSTI

Univerzální hliníková slitina (AlCuMg2Si), dobře lešitelná a eloxovatelná.

POUŽITÍ - SPOJOVÁNÍ A NÁVARY

Pro spojování a návary vysokopevnostních hliníkových slitin používaných pro vstřikovací formy na plasty. Pro hliníkové slitiny s obsahem Zn je pro bezpórový svarový kov nutné odplynění a opakované přetavení.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

MECHANICKÉ PARAMETRY SVAROVÉHO KOVU

Pevnost v tahu: závislá na smíchání max. F 40
Tvrdost po ochlazení : cca 80-110 HB